

KWX-N16A8C13-H4C20



KWX-N16A8C13-H4C20 Интеллектуальный распределитель электропитания (PDU), 1U, стоечный, IP №4, 8xС13, фиксаторы на выходах, вход С20

PDU eXpert KWX последнего поколения предназначены для использования в ЦОДах и серверных. Все интеллектуальные устройства оснащены входом для подключения датчиков контроля окружающей среды (до 8ми датчиков в цепочку)



Размеры: 440мм x 45мм x 200мм (Ш x В x Г)
Глубина монтажа: 483мм (19")

Интеллектуальные распределители питания (PDU)

Технические характеристики:

- Мониторинг суммарного тока на устройство и каждую отдельную розетку.
- Включение, выключение розеток (on/off)
- Регулируемое последовательное включение розеток
- Мониторинг входящего и выходящего электрического напряжения
- Подсчет суммарного расхода кВт/ч
- Распознавание коэффициента мощности
- Рабочий режим до 55°C в горячем коридоре
- Передача сообщений по SMS, SNMP и Email
- Мониторинг окружающей среды как стандарт:
 - датчики температуры и влажности
 - датчик присутствия воды
 - датчик дверного затвора
 - тепловой датчик
 - детектор дыма
- Автоматические уведомления об аварийном состоянии
- Замыкающие устройства click-lock или slide-lock на входах С13
 Готов к использованию с серверами blade
- Удобный в использовании интерфейс
 Возможность подключения до 3-х подчиненных устройств к основному устройству
- Разные варианты комплектации и конфигурации розеток, включая под заказ

