



## Беспроводной Wi-Fi IP-телефон WP810

WP810 – это портативный Wi-Fi IP-телефон, созданный отвечать требованиям различных предприятий и вертикального рынка, включая розничные магазины, транспортные компании, медицинские учреждения и охранные организации. Этот базовый беспроводной Wi-Fi телефон оборудован встроенным двухдиапазонным 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi модулем, усовершенствованной антенной и поддержкой роуминга. 6 часов работы в режиме разговора, HD качество речи и два микрофона, делают модель WP810 доступным решением, которое сочетает в себе функциональность, мобильность и надёжность для обеспечения всех требований портативной телефонии.



Двухдиапазонный Wi-Fi, эффективная конструкция антенны и расширенная поддержка роуминга



2 SIP-аккаунта, 2 линии



HD качество речи и исполнение с двумя микрофонами с поддержкой AEC и технология шумоподавления



Аккумуляторы на 1500мАч, 6 часов работы в режиме разговора, 120 часов работы в режиме ожидания



Настраиваемая кнопка для push-to-talk



Micro USB порт и разъём для гарнитуры 3.5мм

<b>Протоколы/Стандарты</b>	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
<b>Речевые кодеки и возможности</b>	Поддержка G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (широкополосный), iLBC, Opus, внутри- и внеполосный DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
<b>Дисплей</b>	1.8 дюймовый цветной TFT ЖК-экран с разрешением 128x160 точек
<b>Периферия</b>	2 наэкранные кнопки, набор, отбой, громкоговоритель, телефонная книга, клавиатура с подсветкой, датчик приближения, вибромотор, кнопки громкости и навигации
<b>Push-to-Talk</b>	Настраиваемая кнопка для push-to-talk
<b>Дополнительные порты</b>	Разъём 3.5 мм для гарнитуры, Micro USB порт для зарядки, два микрофона, двухцветный СИД индикации ожидающего сообщения
<b>Телефония</b>	Удержание, перевод, переадресация, 3-сторонняя голосовая конференция, ожидание вызова, журнал вызовов (до 100 записей), автонабор при снятии трубки, автоответ, гибкий номерной план, персонализированные рингтоны, автоматическое переключение на резервный сервер при отказе, push to talk
<b>Безопасность</b>	Пароли уровня пользователя и администратора, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, файл конфигурации с 256-битным AES шифрованием, SRTP, TLS, 802.1x контроль доступа к медиа
<b>HD аудио</b>	Да, в динамике трубки и громкоговорителя с поддержкой широкополосного аудио, поддержка HAC
<b>QoS</b>	802.11e и Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
<b>Поддерживаемые языки</b>	Английский, Китайский, Немецкий, Французский, Итальянский, Португальский, Русский, Испанский и пр.
<b>Обновление/Автоматическая настройка</b>	Обновление прошивки по TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, массовая автоматическая настройка при помощи шифрованного XML файла конфигурации, ручная загрузка
<b>Питание и энергоэффективность</b>	Универсальный адаптер питания в комплекте Вход: 100-240В пер. тока; Выход: +5В пост. тока, 1А (5Вт) Литий-ионный аккумулятор 1500мА, Время работы: 120 часов в режиме ожидания и 6 часов в режиме разговора
<b>Размеры и вес</b>	Размеры трубки: 158.5 x 50 x 22.5мм Размеры базы: 81.15 x 75.89 x 36.36мм Вес трубки: 120г Вес трубки в упаковке (без краткого руководства): 340г
<b>Температура и влажность</b>	Рабочая температура: от 0°C до 45°C; Рабочая влажность: от 10 до 90% (без конденсата) Температура хранения: от -20°C до 60°C; Влажность хранения: от 10% до 90% (без конденсата)
<b>Содержимое упаковки</b>	Трубка, универсальный источник питания, база, клипса на ремень, 1 литий-ионный аккумулятор, краткое руководство
<b>Соответствие</b>	FCC, CE, RCM, IC