

Штанга микрофона Midi	•				•											
Гибкая штанга микрофона		•	•	•		•	•									•
Ношение																
Головная дужка	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Заушное крепление	•			•	•	•			○	○	○	○	•	•	•	
Крепление в ухе																
Шейное крепление	•			○	○	○			○	○	○	○				
Беспроводной диапазон																
10 м															•	•
100 м (Bluetooth®)									•		•		•	•	•	
120 м										•			•			
150 м (DECT)	•	•	•	•	•	•	•									
Беспроводная технология																
DECT	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•			
Bluetooth	•	•							•			•		•	•	•
Прочее																
NFC — соединение с устройством касанием									•		•		•	•	•	•
Защищенные вызовы по беспроводной связи (шифрование сигналов)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Время работы в режиме разговора (часы)	9	10	10	10	10	10	10	12	12	8	12	8	8	7	6	10
Доступен оптимизированный вариант для Microsoft®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Удаленное управление вызовами (EHS) для настольных телефонов	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
Функция супервайзера	•	•	•	•	•	•	•			•		•				
Jabra Connect (приложение для iPhone и Android)													•	•	•	
Обновления гарнитуры и ПО в Интернете (на ПК)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Обновления ПО в Интернете (Mac)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•
Jabra Direct (для Windows)	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Jabra Suite для Mac (для OSX)	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Jabra Xpress	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Индикатор занятости													•	•		•

¹ Зависит от модели

² Для всех гарнитур с разъемом QD требуется соединительный кабель (Jabra Link 180, Jabra Link 230, Jabra Link 260, Jabra Link 265, Jabra Link 280).

Для мобильного телефона/планшета: специальный кабель Jabra Link Mobile.

Для настольного телефона: индивидуальный кабель или Jabra GN1200, с пометкой “•”

³ Возможность подключения к двум устройствам одновременно

⁴ Соответствует показателям в разделе «Шум на рабочем месте» Директивы 2003/10/ЕС, устанавливающей нормы шума на рабочем месте, и рекомендациям ведущих агентств США