



X3-105 X3-205

Серверы общего назначения.



Модель	X3-105	X3-205
Форм-фактор	1U, стандартный 19-дюймовый шкаф	2U, стандартный 19-дюймовый шкаф
Вычислительная мощность	До 2 × Intel® Xeon® Processor Scalable Family 3rd Gen, TDP до 185 Вт	До 2 × Intel® Xeon® Processor Scalable Family 3rd Gen, TDP до 270 Вт
Память	32 × DDR4-3200/2933/2666, 2DPC Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC, DCPMM	32 × DDR4-3200/2933/2666, 2DPC Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC, DCPMM
Локальное хранение данных	Варианты конфигурации: <ul style="list-style-type: none">• 10 × SFF SAS/SATA спереди• 10 × SFF (2 × SAS/SATA + 8 × NVMe) спереди	Варианты конфигурации: <ul style="list-style-type: none">• 12 × LFF (4 × SAS/SATA + 8 × NVMe) спереди• 24 × SFF SAS/SATA спереди• 24 × SFF (16 × SAS/SATA + 8 × NVMe) Во всех вариантах дополнительно 2 × SFF SAS/SATA сзади
Накопители для загрузки ОС	2 × 2280 M.2 NVMe (software RAID)	2 × 2280 M.2 NVMe (software RAID)
Возможности расширения	<ul style="list-style-type: none">• 1 × PCIe Gen4 x16 FHHL• 1 × PCIe Gen4 x16 HHHL• 1 × PCIe Gen4 x8 HHHL• 1 × OCP2.0 TypeA Gen4 x8*	<ul style="list-style-type: none">• 2 × PCIe Gen4 x16 FHFL• 2 × PCIe Gen4 x8 FHFL• 2 × PCIe Gen4 x8 FHHL• 1 × PCIe Gen4 x8 HHHL• 1 × OCP2.0 TypeA Gen4 x8*
Встроенные интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• 1 × 1Gbe RJ-45 (MGMT) сзади• 2 × 1Gbe RJ-45 host сзади• 4 × host USB 3.0 Type-A (2 спереди, 2 сзади)• 1 × host USB 3.0 Type-A внутри• 1 × host serial (DE-9) сзади• 1 × VGA сзади	<ul style="list-style-type: none">• 1 × 1Gbe RJ-45 (MGMT) сзади• 2 × 1Gbe RJ-45 host сзади• 4 × host USB 3.0 Type-A (2 спереди, 2 сзади)• 1 × host USB 3.0 Type-A внутри• 1 × host serial (DE-9) сзади• 2 × VGA (1 спереди, 1 сзади)
Управление	IPMI 2.0, WebUI, Redfish	IPMI 2.0, WebUI, Redfish
Сертифицировано	<ul style="list-style-type: none">• Astra Linux SE 1.6 / 1.7• ECP Veil 5.x• SpaceVM• zVirt 3.3 / 4.0 / 4.1• Альт Сервер 10, Альт Сервер СП 10• Базис.Digital Energy 3.8.7, Базис.DynamiX• Горизонт-ВС• РЕД ОС 7.2 / 7.3, Виртуализация 7.3• РУСТЭК 2.6• СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»	<ul style="list-style-type: none">• Astra Linux SE 1.6 / 1.7• ECP Veil 5.x• SpaceVM• zVirt 3.3 / 4.0 / 4.1• Альт Сервер 10, Альт Сервер СП 8 / 10• Базис.Digital Energy 3.8.7, Базис.DynamiX• Горизонт-ВС• РЕД ОС 7.2 / 7.3, Виртуализация 7.3• РУСТЭК 2.6• СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»• СКАЛА-Р
Совместимые ОС	<ul style="list-style-type: none">• RHEL 7.8 / 8.x• Windows Server 2019• VMware ESXi 7.0 U1• CentOS 7.9	<ul style="list-style-type: none">• RHEL 7.8 / 8.x• Windows Server 2019• VMware ESXi 7.0 U1• CentOS 7.9
Гарантия и поддержка	1 год, 9×5, доступны дополнительные опции	1 год, 9×5, доступны дополнительные опции
Электропитание	1+1 CRPS Platinum от 800 Вт	1+1 CRPS Platinum от 800 Вт
Охлаждение	6+1 с горячей заменой	5+1 с горячей заменой



Модель	X3-105	X3-205
Климатический режим	+5...+35 °С при относительной влажности от 20% до 80%	+5...+35 °С при относительной влажности от 20% до 80%
Габаритные размеры	Глубина 735 × ширина 438 × высота 43 мм	Глубина 735 × ширина 438 × высота 87 мм
Установочный комплект	Рельсы	Рельсы

Свяжитесь с нами:
sales@yadro.com
www.yadro.com

г. Москва
ул. Рочдельская, 15, стр.13
+7 495 540 50 55