



1080p Webcam GU3100

GU3100 – это Full HD USB камера обеспечивающая видео и аудио связь высокого качества на ноутбуках, компьютерах и др. Эта веб-камера поддерживает передачу видео в режиме реального времени при разрешении 1080p full HD, имеет 2x мегапиксельную КМОП матрицу и 2 встроенных всенаправленных микрофона с расстоянием улавливания голоса более 1 метра. Модель GU3100 совместима со всеми основными сторонними платформами связи, приложениями и софтбонами, а также с IPVideoTalk Meetings от компании и приложением Wave. Идеальная для удалённых работников, модель GU3100 является простой в настройке и использовании USB веб-камерой с Full HD качеством видео и аудио, предназначенной для веб-встреч, видео конференций и пр.



Поддержка 1080p Full HD видео при 30 fps



USB 2.0 порт обеспечивает быстрое подключение, не требуется установка или загрузка программного



2 встроенных микрофона с зоной улавливания голоса более 1 метра



Совместима с большинством сторонних платформ, приложений и софтбонов



Регулируемые настройки видео, включая яркость, разрешение, насыщенность, контраст, низкое освещение и пр.



Шумоподавление для снижения фонового шума

Матрица	Высококачественная КМОП матрица
Эффективные пиксели	2МП, 16:9
Алгоритм видеосжатия	MJPEG, YUV2, H.264, H.265
Микрофон	2 встроенных всенаправленных микрофона с зоной улавливания голоса более 1 метра. Шумоподавление для снижения фонового шума
USB	USB2.0 (для питания и обновления прошивки)
Совместимость	совместима со всеми основными сторонними платформами связи, приложениями и софтбонами, включая Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx, IPVideoTalk Meetings от компании Grandstream, Grandstream Wave, софтфон Bria от компании Counterpath, 3CX софтфон и пр.
Угол обзора	88°(D) / 80°(H) / 50°(V)
Фокусное расстояние	f=3,24мм
Видео разрешение	960x540 / 320x180 / 432x240 / 640x360 / 800x448 / 800x600 / 864x480 / 960x720 / 1024x576 / 1280x720 / 1600x896 / 1920x1080 / 272x144 / 368x208 / 384x216 / 480x272 / 624x352 / 912x512 / 424x240 / 640x480 / 320x240 / 160x120 / P30
Максимальное разрешение	1920x1080
Максимальное число кадров в сек (fps)	30 fps
Минимальная чувствительность	0.5люкс (F1.8, АРУ ВКЛ)
Автофокус	Фиксированный
Рекомендуемый диапазон расстояния для фокуса линзы	0,3-1,7 м (1 фут - 5,6 футов)
Контрастность	Вкл / Выкл
Устранение мерцания	Ручное
Регулировка видео	Яркость / Разрешение / Насыщенность / Контрастность / Усиление / Компенсация низкой освещённости / Экспозиция / Баланс белого
Отношение сигнал/шум	>50дБ
Входное напряжение	5В
Входной ток	500мА (макс)
Питание	2,5 Вт (макс)
Температура	Хранение: -10° ~ +60° Работа: -10° ~ +50°
Влажность	Хранение: 20% ~ 95% Работа: 20% ~ 80%
Длина кабеля	1.8 метра
Размеры	102 мм x 46 мм x 30 мм
Масса	0,15 кг
Соответствие	FCC, CE, RCM, IC